

# Manuel de déploiement Minitab®

Ce manuel fournit des instructions pour l'installation et la licence Minitab Statistical Software® sur Windows.

**En installant Minitab, vous acceptez les conditions de [Contrat d'abonnement au logiciel](#) et de la [avis de confidentialité](#). Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.**

## Déploiement de Minitab

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab sur l'ordinateur client. Pour ce faire, vous devez indiquer les informations de licence pour chaque installation à l'aide de la syntaxe de ligne de commande appropriée. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour une ligne de commande ou un déploiement en masse sur les ordinateurs de vos utilisateurs finaux.

Tableau d'options EXE

Option de ligne de commande	Valeurs acceptées	Description
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié
/exenoui		Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive).

Tableau d'options MSI (partagé)

Option de ligne de commande	Description
/passive	Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement
/qn	Silencieux, aucune interface utilisateur

Option de ligne de commande	Description
/qb	Interface utilisateur de base, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation
/qr	Interface utilisateur réduite, le bouton <b>Annuler</b> sera actif au cours de l'installation

### Tableau de propriétés

Propriété	Valeurs acceptées	Description
APPDIR		Indiquer un répertoire d'installation personnalisé
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	Propriété obligatoire. En indiquant une valeur pour cette propriété, vous acceptez les conditions de l'accord de licence pour <a href="#">Contrat d'abonnement au logiciel et avis de confidentialité</a> .
LICENSE_SERVER	Nom de serveur ou adresse IP	A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer le serveur qui héberge Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> <li>Non compatible avec PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL ou FILE_LOC</li> </ul>
LICENSE_SERVER_PORT	27000 à 27009	A utiliser avec une licence multi-utilisateur pour indiquer de manière <i>facultative</i> le port d'écoute du serveur Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Clé produit à 18 chiffres	Les licences utilisateur uniques peuvent être activées en spécifiant une clé de produit. <ul style="list-style-type: none"> <li>Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou FILE_LOC</li> </ul>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
FILE_LOC	Chemin d'accès qualifié complet vers le fichier de licence, nom de fichier inclus	<p>Mécanisme de licence alternatif utilisant un fichier. Non prévu pour être utilisé avec une configuration de licence autonome avec Minitab License Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, ou PRODUCT_KEY</li> <li>• Correspond à l'emplacement du fichier minitab.lic.</li> </ul>
LICENSE_PORTAL <i>(Application de bureau Minitab version 20 ou ultérieure)</i>	1	<p>À utiliser uniquement avec l'application de bureau Minitab version 20 ou ultérieure avec des comptes en ligne nécessitant une connexion.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, ou FILE_LOC</li> </ul>
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>Spécifiez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue.</p> <p>1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié</p>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
DISABLE_UPDATES	1	<p>Lorsque vous indiquez une valeur pour cette propriété, vous désactivez la recherche de mises à jour logicielles. Si vous désactivez cette option, les recherches automatiques et manuelles ne s'effectuent pas. Nous vous recommandons d'activer cette option sur au moins un ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette propriété n'est pas applicable si LICENSE_PORTAL=1, car les préférences de déploiement sont gérées via l'abonnement au portail de licences Minitab.</li> </ul>

## Détails de ligne de commande

1. Vous devez utiliser l'option /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.
2. Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
  - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
  - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.
3. Si vous n'indiquez pas de propriétés de licence (LICENSE\_PORTAL, PRODUCT\_KEY, LICENSE\_SERVER, ou FILE\_LOC), une version d'essai gratuite est installée.
4. Si une version précédente de Minitab est installée, les valeurs existantes seront utilisées pour APPDIR, LICENSE\_PORTAL, LICENSE\_SERVER, LICENSE\_SERVER\_PORT, et PRODUCT\_KEY, si elles ne sont pas spécifiées lors de la mise à niveau.

## Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.vsetup.xOS.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel;
- **OS** indique le système d'exploitation.

Par exemple : minitab21.4.2setup.x64.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

## Exemples

**Remarque** Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

### Installation automatique, anglais comme langue par défaut et fichier de licence :

```
productV.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
LICENSE_PORTAL=1
```

**Installation automatique, anglais comme langue par défaut et licence multi-utilisateur :**

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur
```

**Installation automatique, anglais comme langue par défaut et fichier de licence :**

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

**Installation automatique, chinois simplifié comme langue par défaut, port et serveur de licence multi-utilisateur, et recherche de mises à jour désactivée :**

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NomDeMonServeur LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

**Installation automatique, portugais comme langue par défaut, licence mono-utilisateur avec clé de produit et répertoire d'installation personnalisé :**

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR=« C:\Nouveau dossier d'installation personnalisé »
```

**Mise à niveau automatique de Minitab :**

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

**Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab :**

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Emplacement de registre du Product Code 64 bits :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab V V.v.v.v]
```

String: UninstallPath

## Group policy Utilisation

Les fichiers MSI se trouvant dans le dossier GroupPolicy du package de déploiement en masse doivent uniquement être utilisés pour les méthodes de déploiement de type Group Policy. Utilisez les fichiers MSI de Group Policy avec les outils de repackaging afin de vous assurer que les propriétés sont définies correctement pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msi`
- Pour installer Minitab avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`

La propriété `ProductLanguage` doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.