

Minitab® 展開ガイド

このガイドでは、Windows に Minitab Statistical Software® をインストールしてライセンスする手順を説明します。

Minitabをインストールすることにより、[ソフトウェアサブスクリプション契約](#) および [プライバシー通知](#)の条項に同意するものとします。これらの条項に同意しない場合は、ソフトウェア パッケージをアンインストールします。ソフトウェアをエンドユーザーに展開する場合は、そのユーザーに代わってこれらの条項に同意することになります。

Minitab の導入

コマンドラインを使用して、クライアントコンピュータにMinitabをインストールできます。それには、適切なコマンドライン構文を使用してインストールごとにライセンス情報を指定する必要があります。以下の表に、エンドユーザーに対するコマンドライン導入または一括導入で使用可能なプロパティとスイッチの概要を示します。

EXE スイッチ表

コマンドラインのスイッチ	許容値	説明
/exelang	1031	インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。言語を指定しない場合、インストーラはシステムの地域設定に従ってデフォルトの言語を設定するか、一致がない場合はデフォルトで英語に設定します。 1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語
	1033	
	1034	
	1036	
	1041	
	1042	
	1046	
2052		
/exenoui		サイレントインストールが必要です。変更されたエンドユーザーエクスペリエンスの適切なMSIスイッチと一緒に使用します（例、/qn, /qb, /passive）。

MSI スイッチ表（共通）

コマンドラインのスイッチ	説明
/passive	基本ユーザーインターフェイス、進捗バーのみ

コマンドラインのスイッチ	説明
/qn	静か、ユーザーインターフェイスなし
/qb	基本ユーザーインターフェイス、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる
/qr	ユーザーインターフェイス減少、インストール中に キャンセル ボタンがアクティブになる

プロパティ表

プロパティ	許容値	説明
APPDIR		カスタムインストールディレクトリを指定します。
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	必須プロパティ。このプロパティの値を指定することにより、 ソフトウェア サブスクリプション契約とプライバシー通知ポリシー の条項に同意します。
LICENSE_SERVER	サーバー名またはIPアドレス	マルチユーザーライセンスと併用して、Minitab License Managerを保有するサーバーを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> PRODUCT_KEY、LICENSE_PORTAL、または FILE_LOCと互換性はありません
LICENSE_SERVER_PORT	27000から27009	マルチユーザーライセンスと併用する場合、必要に応じてMinitab License Manager サーバー受信ポートを指定してください。
PRODUCT_KEY	18桁の製品キー	プロダクト キーを指定することで、シングル ユーザー ライセンスをアクティブ化できます。 <ul style="list-style-type: none"> LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL、または と互換性はありません FILE_LOC

プロパティ	許容値	説明
FILE_LOC	ファイル名を含む、ライセンスファイルへの完全修飾パス	<p>ファイルを使用する代替ライセンスメカニズムファイルを使用する代替ライセンスメカニズム Minitab License Managerのスタンドアロンライセンス設定での使用は意図されていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, またはと互換性はありません PRODUCT_KEY minitab.licの場所に対応します。
LICENSE_PORTAL (Minitab デスクトップアプリバージョン 20 以降)	1	<p>サインインが必要なオンラインアカウントで Minitab デスクトップ アプリ バージョン 20 以降でのみ使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY、またはと互換性はありません FILE_LOC
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>インストールとアプリケーションのデフォルト言語を指定します。このプロパティは、Minitab Group Policy ファイル内でのみ設定できます。その他の言語オプションについては EXE スイッチ表をご覧ください。</p> <p>1031=ドイツ語 1033=英語 1034=スペイン語 1036=フランス語 1041=日本語 1042=韓国語 1046=ポルトガル語 2052=簡体字中国語</p>

プロパティ	許容値	説明
DISABLE_UPDATES	1	<p>このプロパティで値を指定すると、ソフトウェアの更新確認機能をオフにすることになります。このオプションを無効にすることで、自動確認と手動確認が行われなくなります。少なくとも1台のパソコンで、このオプションを有効にしておくことをお勧めします。</p> <ul style="list-style-type: none"> このプロパティは、展開設定がMinitabライセンスポータルサブスクリプションを通じて管理されるため、LICENSE_PORTAL=1の場合には適用されません。

コマンドラインの詳細

- 、/qb、または/passiveを使用する場合は、/exenouiスイッチを使用する必要があります。
- コマンドラインのスイッチが正しい順序になっていることを確認します。
 - EXE スイッチはスイッチの前に置く必要があります MSI。
 - MSI スイッチはプロパティの前になければなりません MSI。
- ライセンスプロパティ (LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, または FILE_LOC)を指定しない場合は、無料試用版がインストールされます。
- Minitabの以前のバージョンがインストールされている場合、アップグレード中に指定されていない場合、既存の値は APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, および PRODUCT_KEY に使用されます。

必須構文

次の構文を使用します: **productV.v.v.setup.xOS.exe** ここで、

- 小文字 **product** はソフトウェアの名前です。
- 大文字 **V** は、ソフトウェアのメジャーリリース番号を示します。
- 小文字 **v** (最大3)は、ソフトウェアのメジャーリリースの更新を示します。
- OS** は、オペレーティングシステムを示します。.

例: minitab21.4.2setup.x64.exe [EXE スイッチ表] [MSI スイッチ表] [プロパティ表]

例

注 以下の例には改行は含まれません。

デフォルト言語の英語、およびライセンスファイルをサイレントインストールする：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_PORTAL=1
```

デフォルト言語の英語、およびマルチユーザーライセンスをサイレントインストールする：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=サーバー名
```

デフォルト言語の英語、およびライセンスファイルをサイレントインストールする：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

デフォルト言語の簡体字中国語、マルチユーザーライセンス設定のサーバーとポート、アップデートが無効になっていることの確認機能をサイレントインストールする：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 LICENSE_SERVER=サーバー名  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

デフォルト言語のポルトガル語、製品キー付きのシングルユーザーライセンス、カスタムインストールディレクトリをサイレントインストールする：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /exelang 1046 /qn  
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1 PRODUCT_KEY=123456789012345678  
APPDIR="C:\新しいカスタム インストール フォルダ"
```

Minitabのサイレントアップグレード：

```
productV.v.v.vsetup.xOS.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Minitab製品コードを使用してサイレントアンインストールする：

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

64-ビットProduct Code のレジストリの場所:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab V V.v.v.v]
```

文字列: UninstallPath

Group policy の使用法

Mass Deployment PackageのGroupPolicyにあるMSIは、Group Policy—展開方法にのみ使用します。プロパティが正しく設定されていることを確認するには、Group PolicyMSIsを再パッケージ化ツールと組み合わせて使用します。

- 既定の言語として英語を使用してMinitabをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.English.msiを使用します。
- 英語以外の既定の言語でMinitabをインストールするには、productV.v.v.vsetupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi を使用します。

ProductLanguageプロパティは、サポートされている言語の値に設定します。サポートされている言語の値の一覧については、プロパティの表を参照してください。